

## GALAXIE FALCOR - R32



### Unité extérieure :

Fonction économie d'énergie  
Silencieux, ventilation à flux croisé  
Compresseur rotatif haute efficacité

### Unité intérieure :

Micro-processeur nouvelle génération  
Redémarrage automatique  
Mode auto-diagnostique



RÉFÉRENCE	UNITÉ	ASW-H09	ASW-H12	ASW-H18	ASW-H24
Puissance nominale frigorifique	kW	2.7	3.5	5.1	6.7
	Btu	9000	12000	18000	24000
Puissance Calorifique	kW	2.9	3.8	5.4	7.2
Capacité nominale Froid / Chaud	W	800 / 850	1180 / 1100	1520 / 1400	2200 / 2200
Puissance absorbée Froid / Chaud	kW				
Intensité nominale Froid / Chaud	A	3.8 / 4.1	5.6 / 4.9	7.0 / 6.0	10 / 9.5
SEER / SCOP		6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.7 / 4.1	6.5 / 4.0
Classe énergétique (Froid / Chaud)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tension alimentation (V/Hz/ph)	V	220/50/1			
Câble alimentation	mm <sup>2</sup>	3G 1.5	3G 1.5	3G 2.5	3G 2.5
Cuivre	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Distance maxi (long/haut)	m	15 / 7	15 / 7	20 / 10	20/10
Puissance sonore - UI (Low/Med/High)	db (A)	23/34/38	31/33/42	31/33/42	40/45/49
Niv sonore - UE	db (A)	57	58	61	64
LxHxP - UI	mm	750x200x285	750x200x285	900x225x310	1082x233x330
Poids UI	kg	8	8.5	11	14
LxHxP - UE	mm	705x530x279	705x530x279	715x537x280	900x700x350
Poids	kg	22.5	22.5	25	39
Quantité charge	g	560	560	800	1300

Les valeurs mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.